

ZD Series



ZD Series

ZD621t , ZD621d / ZD421t , ZD421d

こんなラベル用途で: 工業用銘板ラベル、医療関連管理用ラベル、業界標準物流ラベルなど



デスクトッププリンタの決定版。 人気のロングセラーモデルの使いやすさをさらに



ZDシリーズ 製品ラインアップ



ZD621t

ZD621d

ZD621t , ZD621d

ハイスpekク小型機の決定版。

小型デスクトッププリンタでありながら印字品質や印字速度、操作性などを高いレベルで実現。また、4.3インチフルカラーLCDタッチスディスプレイを搭載しているため、直感的な操作が可能。これ1台あれば、物流現場などで求められる要求性能にお応えします。

仕様一覧

型番			ZD621t	ZD621d
解像度			203dpi / 300dpi	
最大印字エリア	幅		104mm (203dpi) / 108mm (300dpi)	
	長さ		991mm	
最大印字速度			203mm/秒 (203dpi) / 152mm/秒 (300dpi)	
製品サイズ	幅		202mm	177mm
	奥行き		267mm	221mm
	高さ		192mm	151mm
	重量*		2.5kg	1.6kg
メディア仕様	用紙幅		15mm~118mm	15mm~108mm
	最小ラベル長さ	切り取りモード	6.4mm	
		カッターモード	25.4mm	
		剥離モード	12.7mm	
リボン仕様	幅		33.8mm~109.2mm	-
	長さ		74mまたは300m	-

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

レベルアップさせた次世代プリンタ。

人気の高いGシリーズの後継機として、小型ながら最大300dpiの解像度や152mm/秒の印字速度など高い性能はそのままに、使いやすさをさらに向上させました。バッテリー駆動タイプ(オプション)を追加することで、場所を選ばずバーコードラベルの発行が可能になりました。また、各種操作性も向上しており、幅広い業務に対応します。

- シリーズ内の全機種は、203dpi、300dpiモデルから選択可能
- 小型ながら高速印字を実現[203mm/秒(ZD621-203dpiモデル)]
- 1インチコアのインクリボンの装着が可能となり、業務効率アップに貢献
- 通常で2年保証、オプションで長期保証(5年)にも対応
- バッテリー駆動タイプ(オプション)であれば、場所を選ばずにラベルの発行が可能

Zebra Technologies
(ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。
※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。



ZD421t , ZD421d

コストパフォーマンスと性能を両立。

好評のGシリーズで培った使いやすさを、さらに進化させたミドルグレードの小型デスクトッププリンタ。さまざまな現場で導入しやすい、印字性能や操作性を兼ね備えています。

仕様一覧

型 番			ZD421t	ZD421d
解像度			203dpi / 300dpi	
最大印字エリア	幅		104mm (203dpi) / 108mm (300dpi)	
	長 さ		991mm	
最大印字速度			152mm/秒 (203dpi) / 102mm/秒 (300dpi)	
製品サイズ	幅		202mm	177mm
	奥行き		267mm	221mm
	高 さ		189mm	151mm
	重 量*		2.05kg	1.35kg
メディア仕様	用紙幅		15mm～112mm	15mm～108mm
	最小ラベル長さ	切り取りモード	6.4mm	
		カッターモード	25.4mm	
		剥離モード	12.7mm	
リボン仕様	幅		33.8mm～109.2mm	-
	長 さ		74mまたは300m	-

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

標準仕様

- ・印字方式：ダイレクトサーマル（ZD621d・ZD421d） / 熱転写方式（ZD621t・ZD421t）
- ・構造（フレーム）：強化プラスチック二重壁
- ・自動キャリブレーション
- ・OpenACCESS™デザイン
- ・ヘッドアップセンサー
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール

プログラミング言語	ZPLII®	ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。
-----------	--------	---

操作仕様

環境条件	作動温度	4.4℃～41℃	電源	自動検知機能（PFC準拠） 100～240DVAC、50～60Hz
	保管温度	-40℃～60℃		
	作動時湿度	10%～90%RH 非結露		
	保管時湿度	5%～95%RH 非結露		
コミュニケーション インターフェイス		・RS-232Cシリアルポート(オプション) ・USB2.0 ・ZebraNet Print Server(オプション) ・Bluetooth® 4.1(オプション)		

メディア特性


型番			ZD621t, ZD621d / ZD421t, ZD421d
ラベル/用紙/ レシート	最大ロールサイズ	内径	最小12.7mm
		外径	最大127mm
	厚さ		0.08mm～0.19mm
リボン	最大ロールサイズ	内径	12.7mm (70m) / 25.4mm (300m)
		外径	35mm (70m) / 66mm (300m)
	標準長さ		70m、300m (ZD621t, ZD421t)

※リボン幅は、ラベルと同等幅以上を推奨
※リボンはインク面が外側
※リボンはZD621t/ZD421tのみ装着可能

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび 文字セット	・標準フォント：16ビットマップ、2スモースケラブル ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット（オプション）	
グラフィックス特徴	・ユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート（カスタムロゴ含む） ・ZPLII描画コマンド：ボックス、線など含む	
バーコード 記号体系	1次元コード	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128（オフセットA/B/CおよびUCC Case Codes）、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN2または5デジット拡張、Plessey、Postnet、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code
	2次元シンボル	CodaBlock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Aztec、MicroPDF

■別売りオプションとアクセサリ
オートカッター/簡易剥離ディスベンサー/可動式反射センサー/スケラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット
※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。仕様は通知なしに変更されることがあります。



ゼブラプリンタの高い能力を
最大限に引き出す推奨品。

LVIP：各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン：印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。



リンテック株式会社

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蔵

お問い合わせは、産業システム営業部

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデンゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7731 FAX.(03)3868-7755
E-mail si@post.lintec.co.jp

- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

www.lintec.co.jp