

ZD411

ZEBRA



ZD411t, ZD411d (203/300dpi)

場所を選ばずに設置可能な、コンパクトな2インチ幅のプリンタ。

小・中ロットのラベル発行用途に最適な一台。

複雑なスペースを活用できる、コンパクトな2インチ幅のプリンタです。小型ながらも確かなパフォーマンスや操作性を実現。さらに、オプションのバッテリーを使用すれば場所を選ばずに印字が可能。

- バッテリー（オプション）を導入すれば、場所を選ばずにラベルの発行が可能
- 熱転写方式（ZD411t）、ダイレクトサーマルタイプ（ZD411d）から選択可能
- 色分けされたタッチポイントによりメディアの交換が容易
- 現場で取り付け可能なオプションをラインアップ
- 解像度は203dpi、300dpiから選択可能

こんなラベル用途で：現品票、医療関連管理用ラベル、各種管理用ラベルなど





ZD411t , ZD411d (203/300dpi)

作業スペースの省スペース化に貢献する、2インチ幅のコンパクト設計や堅牢性はそのまに、前モデルTLP2824+にはなかった300dpiモデルも選択可能となり、高精細なラベル発行も可能になりました。

仕様一覧

製番	ZD411d		ZD411t	
	203dpi モデル	300dpi モデル	203dpi モデル	300dpi モデル
最大印字エリア	幅	56mm	56mm	54mm
	長さ	991mm		
解像度	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi
最大印字速度	152mm/秒	102mm/秒	152mm/秒	102mm/秒
メモリ容量	標準 256MB DDR3 SDRAM/512MBフラッシュ			
製品サイズ	幅	115mm	138.7mm	
	奥行き	220mm	242.9mm	
	高さ	151mm	169.2mm	
	重量	1.0kg	1.63kg	
メディア仕様	用紙幅	15mm~57mm		
	最小ラベル長	6.35mm		
	リボン対応	幅	33mm~58mm	
		長さ	74m	

標準仕様

- ・印字方式:ダイレクトサーマル方式(ZD411d)または熱転写方式(ZD411t)
- ・USB2.0, USB Host
- ・5種類のステータスアイコン, 3種類のボタン式ユーザーインターフェース
- ・リアルタイムクロック(RTC)
- ・二重フレーム構造
- ・ENERGY STAR® 認証
- ・PDF Direct

プログラミング言語	ZPLII®	Zebraプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、他のZebraプリンタとのフォーマット適合を可能にします。
-----------	--------	--

操作仕様

環境条件	作動温度	4.4℃~41℃	電源	・自動検知機能(PFC準拠) ・100~240VAC, 50~60Hz, ENERGY STAR® 認証, Energy Efficiency Level VI認証, 2.75Ahバッテリー(オプション)
	保管温度	-40℃~60℃		
	作動時湿度	10%~90% 非結露		
	保管時湿度	5%~95% 非結露		
コミュニケーションインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・USB2.0 ・USB Host ・イーサネット10/100(オプション) ・RS-232Cシリアルポート(オプション) ・デュアルラジオ無線802.11ac Wi-FiおよびBluetooth Classic 4.1(オプション) 			

メディア特性

ラベル/用紙	最大ロールサイズ	内径	12.7mm紙管、25.4mm紙管、38mm紙管、76.2mm紙管(オプション)
	厚さ	外径	最大127mm
リボン(ZD411tのみ)	最大ロールサイズ	内径	12.7mm紙管
	標準長さ	外径	34mm
			70m

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび文字セット	<ul style="list-style-type: none"> ・標準フォント: 16ビットマップ, 2スームスケーラブル ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)
グラフィックス特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・カスタムロゴを含むユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート ・ZPLII描画コマンド: ボックス, 線などを含む
バーコード	1次元コード Code11, Code39, Code93, Code128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPCおよびEAN(2桁または5桁の拡張子を使用), Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
記号体系	2次元コード Codablock, PDF417, Code49, DataMatrix, MaxiCode, QRコード, MicroPDF, Aztec

別売りオプションとアクセサリ

オートカッター/ビール/10/100イーサネット/RS232シリアルポート/デュアルラジオ無線802.11ac Wi-FiおよびBluetooth Classic4.1/外付けバッテリー

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。仕様は通知なしに変更されることがあります。

Zebra Technologies
(ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

ゼブラプリンタの高い能力を
最大限に引き出す推奨品。



LVIP: 各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン: 印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせは、
札幌事務所 TEL.011-785-1141 FAX.011-785-1146
北陸事務所 TEL.076-432-9331 FAX.076-433-2664
名古屋事務所 TEL.052-951-9191 FAX.052-955-1233
大阪事務所 TEL.06-6539-1171 FAX.06-6539-3812
広島事務所 TEL.082-569-8835 FAX.082-545-3222
福岡事務所 TEL.092-713-7095 FAX.092-715-0408
◎いずれもリンテック株式会社支店内に開設



リンテックカスタマーサービス株式会社

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室7095 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp