

ZD Series



ZD Series

ZD620t , ZD620d / ZD420t , ZD420d

こんなラベル用途で:工業用銘板ラベル、医療関連管理用ラベル、業界標準物流ラベルなど



デスクトッププリンタの最強機種。 人気のロングセラーモデルの使いやすさをさらに



ZDシリーズ 製品ラインアップ



ZD620t , ZD620d

ハイスペック小型機の決定版。

小型デスクトッププリンタでありながら印字品質や印字速度、操作性などを高いレベルで実現。これ1台あれば、物流現場などで求められる要求性能にお応えします。

仕様一覧

型 番			ZD620t	ZD620d
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅		104mm (203dpi) / 108mm (300dpi)	
	長さ		991mm	
解像度			203dpi/300dpi	
最大印字速度			203mm/秒 (203dpi) / 152mm/秒 (300dpi)	
メモリ容量	標準		256MB SDRAM / 512MBフラッシュメモリ	
製品サイズ	幅		202mm	177mm
	奥行き		267mm	221mm
	高さ		192mm	151mm
	重量*		2.5kg	1.6kg
メディア仕様	用紙幅		15mm～118mm	
	リボン対応	幅	33.8mm～109.2mm	
		長さ	74m、300m	74m
	最小ラベル長さ (推奨値)	剥離モード	12.7mm	
		切り取りモード	6.4mm	
		カッターモード	25.4mm	

※1プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

レベルアップさせた次世代プリンタ。

人気の高いGシリーズの後継機として、小型ながらも最大300dpiの解像度、152mm/秒の印字速度など高い性能はそのままに、使いやすさをさらに向上させました。今回新たに、バッテリー駆動タイプ(オプション)を追加。場所を選ばずバーコードラベルの発行が可能になりました。また、各種操作性も向上しており、幅広い業務に対応します。

- シリーズ内の全機種は、203dpi、300dpiモデルから選択可能
- 小型ながら高速印字を実現 [203mm/秒 (ZD620-203dpiモデル)]
- 1インチコアのインクリボンの装着が可能となり、業務効率アップに貢献
- 通常で2年保証、オプションで長期保証(5年)にも対応
- バッテリー駆動タイプ(オプション)であれば、場所を選ばずにラベルの発行が可能

Zebra Technologies
(ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。



ZD420t , ZD420d

コストパフォーマンスと性能を両立。
好評のGシリーズで培った使いやすさを、さらに進化させたミドルグレードの小型デスクトッププリンタ。さまざまな現場で導入しやすい、印字性能や操作性を兼ね備えています。

仕様一覧

型 番			ZD420t	ZD420d
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅		104mm (203dpi) / 108mm (300dpi)	
	長さ		991mm	
解像度			203dpi/300dpi	
最大印字速度			152mm/秒 (203dpi) / 102mm/秒 (300dpi)	
メモリ容量	標準		128MB SDRAM / 512MBフラッシュメモリ	
	LANオプション		256MB SDRAM / 512MBフラッシュメモリ	
製品サイズ	幅		202mm	177.5mm
	奥行き		267mm	220.8mm
	高さ		192mm	150.7mm
	重量*		2.4kg	1.6kg
メディア仕様	用紙幅		15mm～118mm	
	リボン対応	幅	33.8mm～109.2mm	
		長さ	74m、300m	74m
	最小ラベル長さ (推奨値)	剥離モード	12.7mm	
		切り取りモード	6.4mm	
		カッターモード	25.4mm	

※1プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

標準仕様

- ・印字方式:ダイレクトサーマル(ZD620d・ZD420d)/熱転写方式(ZD620t・ZD420t)
- ・構造(フレーム):強化プラスチック二重壁
- ・自動キャリブレーション
- ・OpenACCESS™デザイン
- ・ヘッドアップセンサー
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール

プログラミング言語	ZPLII®	ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。
-----------	--------	---

操作仕様

環境条件	作動温度	4.4℃～41℃	電源	自動検知機能 (PFC準拠) 100～240DVAC、50～60Hz
	保管温度	-40℃～60℃		
	作動時湿度	10%～90%RH 非結露		
	保管時湿度	5%～95%RH 非結露		
コミュニケーション インターフェイス		・RS-232Cシリアルポート(オプション) ・USB2.0 ・ZebraNet Print Server(オプション) ・Bluetooth® 4.1 (オプション)		

メディア特性

型番			ZD620t/ZD620d	ZD420t/ZD420d
ラベル/用紙/ レシート	最大ロールサイズ	内径	最小12.7mm	
		外径	最大127mm	
	厚さ		0.08mm～0.19mm	
リボン	最大ロールサイズ	内径	12.7mm	
		外径	35mm、66mm	
	標準長さ		70m、300m (ZD620t/ZD420tのみ)	

※リボン幅は、ラベルと同等幅以上を推奨

※リボンはインク面が外側

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび 文字セット	・標準フォント:16ビットマップ、2スームスケラブル ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)	
グラフィックス特徴	・ユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート(カスタムロゴ含む) ・ZPLII描画コマンド:ボックス、線など含む	
バーコード 記号体系	1次元コード	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 (オフセットA/B/CおよびUCC Case Codes)、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN2または5デジット拡張、Plessey、Postnet、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Logmars、MSI、Codebar、Planet Code
	2次元シンボル	CodaBlock、PDF417、Code 49、DateMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、RSS-14(およびコンボジット)、Aztec

■別売りオプションとアクセサリ
オートカッター/簡易剥離ディスベンサー/可動式反射センサー/スケラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。仕様は通知なしに変更されることがあります。



ゼブラプリンタの高い能力を
最大限に引き出す推奨品。

LVIP:各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン:印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせは、
札幌事務所 TEL.011-785-1141 FAX.011-785-1146
北陸事務所 TEL.076-432-9331 FAX.076-433-2664
名古屋事務所 TEL.052-951-9191 FAX.052-955-1233
大阪事務所 TEL.06-6539-1171 FAX.06-6539-3812
広島事務所 TEL.082-569-8835 FAX.082-545-3222
福岡事務所 TEL.092-713-7095 FAX.092-715-0408
◎いずれもリンテック株式会社支店内に開設



リンテックカスタマーサービス株式会社

●〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室7095 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp