

ZQ600Plus Series



ZQ600Plus Series

ZQ610Plus, ZQ620Plus, ZQ630Plus

世界販売台数100万台を誇るQLnシリーズの後継モデル。

大型で見やすい液晶カラーディスプレイの採用により、操作性とプリンタ状態の視認性が向上しました。また、QLnシリーズよりバッテリー消費電力を20～30%抑えており、稼働時間を延ばすことができ、作業効率アップにも期待できます。

- 従来機よりバッテリーの消費電力を約20～30%節約
- オプションのバッテリーを装着すれば、長時間の使用が可能
- 低温環境下(-20℃)での動作を実現
- マルチ言語表示に対応したカラー液晶ディスプレイ
- 通常で3年保証、オプションで長期保証(5年)にも対応

こんなラベル用途で: 現品票、医療関連管理用ラベル、各種表示用ラベルなど





ZQ600Plus Series

チケットやレシートなどのコンパクトな印字に最適なモバイルプリンタです。
最新のタブレット端末などの無線デバイスに対応し、さまざまな場所でも操作可能。

仕様一覧

製 番		ZQ600Plusシリーズ		
		ZQ610 Plus	ZQ620 Plus	ZQ630 Plus
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	48mm	72mm	104mm
	長さ	813mm		
解像度		203dpi モデル		
最大印字速度		115mm/秒		
メモリ容量	標準	256MB RAM/512MBフラッシュ		
製品サイズ	幅	91.4mm	117.9mm	165.1mm
	奥行き	170.9mm	173.7mm	186.7mm
	高さ	72.4mm	76.9mm	82.5mm
	重量(バッテリー装着時)	0.6kg	0.73kg	1.1kg
メディア仕様	用紙幅	25mm~55.4mm	25~79mm	51mm~112mm(ライナー付き) 51mm~104mm(ライナーなど)

標準仕様

- ・印字方式:ダイレクトサーマル方式
- ・固定式中央配置センサー:アイマーク、ギャップメディア検知
- ・装着時の印刷をサポートするベルトクリップ
- ・大型液晶ディスプレイコントロールパネル(288×240 ピクセル)
- ・IP43の防塵防水性能(ソフトケース使用時はIP54相当)
- ・Bluetooth 4.2(ClassicおよびBLE)

プログラミング言語	CPCL	ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。
	ZPLII®	

操作仕様

環境条件	作動温度	-20℃～50℃		電源	リチウムイオン・バッテリー	
	保管/搬送環境温度	-25℃～65℃			ZQ610 Plus ZQ620 Plus	3.25Ah
	作動時湿度	10%～90% 非結露			ZQ630 Plus	6.8Ah
	保管時湿度	10%～90% 非結露				
コミュニケーション インターフェイス		・ZebraNet® 802.11ac無線 ・USB2.0 ・14pin din(RS-232Cシリアルポート) ・Bluetooth4.2 ・10/100イーサネットサポート(充電クレードル利用時)				
規格認定		熱放射: FCC Part15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950、 EN55024およびVCCI class B 感受性: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4、 EN61000-4-5 安全規格: CE, TUV, CSA				

メディア特性

ラベル/用紙/ レシート			ZQ610Plus	ZQ620Plus,ZQ630Plus
	最大	内径	19.1mmまたは34.9mm紙管	
	ロールサイズ	外径	55.9mm	66mm
	厚さ	0.058mm～0.140mmタグストック または0.165mmラベルストック		
	ラベル	ロール、ダイカット、レシート、ファンフォールド		

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび 文字セット	・標準フォント:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体) ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)	
グラフィックス特徴	・カスタムロゴを含むユーザー定義のフォントおよびグラフィック スをサポート ・ZPLII描画コマンド:ボックス、線などを含む	
バーコード	1次元コード	Code39, Code93, UCC/EAN128, Code128, Codabar(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2および5桁のアドオン, EAN-8, EAN-13, 2および5桁のアドオン
記号体系	2次元コード	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QRコード, GS1/DataBar™(RSS)製品、 Aztec, MSI/Plessey, FIM PostNet, DataMatrix, TLC39

■別売りオプションとアクセサリ
ACアダプタ/イーサネットクレードル/充電クレードル/バッテリー充電器(1スロット/3スロット)/
大容量バッテリー/ハンドストラップ/ショルダーストラップ/ソフトケース/ハードケース/専用シリアル
ケーブル

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。
仕様は通知なしに変更されることがあります。

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業
や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。



LVIP:各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環
境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン:印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に
応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。



リンテックカスタマーサービス株式会社

●〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室6891-1 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp