

ZQ600Plus Series



ZQ600Plus Series

ZQ610Plus, ZQ620Plus, ZQ630Plus

世界販売台数100万台を誇るQLnシリーズの後継モデル。

大型で見やすい液晶カラーディスプレイの採用により、操作性とプリンタ状態の視認性が向上しました。また、QLnシリーズよりバッテリー消費電力を20～30%抑えており、稼働時間を延ばすことができ、作業効率アップにも期待できます。

- 従来機よりバッテリーの消費電力を約20～30%節約
- オプションのバッテリーを装着すれば、長時間の使用が可能
- 低温環境下(-20℃)での動作を実現
- マルチ言語表示に対応したカラー液晶ディスプレイ
- 通常で3年保証、オプションで長期保証(5年)にも対応

こんなラベル用途で: 現品票、医療関連管理用ラベル、各種表示用ラベルなど





ZQ600Plus Series

チケットやレシートなどのコンパクトな印字に最適なモバイルプリンタです。
最新のタブレット端末などの無線デバイスに対応し、さまざまな場所でも操作可能。

仕様一覧

製番		ZQ600Plusシリーズ		
		ZQ610 Plus	ZQ620 Plus	ZQ630 Plus
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	48mm	72mm	104mm
	長さ	813mm		
解像度		203dpi モデル		
最大印字速度		115mm/秒		
メモリ容量	標準	256MB RAM/512MBフラッシュ		
	幅	91.4mm	117.9mm	165.1mm
製品サイズ	奥行き	170.9mm	173.7mm	186.7mm
	高さ	72.4mm	76.9mm	82.5mm
	重量(バッテリー装着時)	0.6kg	0.73kg	1.1kg
メディア仕様	用紙幅	25mm~55.4mm	25~79mm	51mm~112mm(ライナー付き) 51mm~104mm(ライナーなど)

標準仕様

- ・印字方式:ダイレクトサーマル方式
- ・固定式中央配置センサー:アイマーク、ギャップメディア検知
- ・装着時の印刷をサポートするベルトクリップ
- ・大型液晶ディスプレイコントロールパネル(288×240ピクセル)
- ・IP43の防塵防水性能(ソフトケース使用時はIP54相当)
- ・Bluetooth 4.2(ClassicおよびBLE)

プログラミング言語	CPCL	ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。
	ZPLII®	

操作仕様

環境条件	作動温度	-20℃~50℃	電源	リチウムイオン・バッテリー	
	保管/搬送環境温度	-25℃~65℃		ZQ610 Plus	3.25Ah
	作動時湿度	10%~90% 非結露		ZQ620 Plus	
コミュニケーション インターフェイス	保管時湿度	10%~90% 非結露	ZQ630 Plus	6.8Ah	
	動作時湿度	10%~90% 非結露	<ul style="list-style-type: none"> ・ZebraNet® 802.11ac無線 ・USB2.0 ・14pin din(RS-232Cシリアルポート) ・Bluetooth4.2 ・10/100イーサネットサポート(充電クレードル利用時) 		
規格認定	熱放射:FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024およびVCCI class B 感受性:EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5 安全規格:CE, TUV, CSA				

メディア特性

ラベル/用紙/ レシート	最大 ロールサイズ	内径	ZQ610Plus		ZQ620Plus, ZQ630Plus
		外径	19.1mmまたは34.9mm紙管		
	厚さ	55.9mm		66mm	
		0.058mm~0.140mmタグストック または0.165mmラベルストック			
ラベル		ロール、ダイカット、レシート、ファンフォールド			

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび 文字セット	<ul style="list-style-type: none"> ・標準フォント:25ビットマップ、1スムーススケールラブル(CG Triumvirate太字長体) ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション) 	
グラフィックス特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・カスタムロゴを含むユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート ・ZPLII描画コマンド:ボックス、線などを含む 	
バーコード	1次元コード	Code39, Code93, UCC/EAN128, Code128, Codabar(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2および5桁のアドオン, EAN-8, EAN-13, 2および5桁のアドオン
記号体系	2次元コード	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QRコード, GS1/DataBar™(RSS)製品, Aztec, MSI/Plessey, FIM PostNet, DataMatrix, TLC39

■別売りオプションとアクセサリ
ACアダプタ/イーサネットクレードル/充電クレードル/バッテリー充電器(1スロット/3スロット)/大容量バッテリー/ハンドストラップ/ショルダーストラップ/ソフトケース/ハードケース/専用シリアルケーブル

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。仕様は通知なしに変更されることがあります。

Zebra Technologies
(ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

ゼブラプリンタの高い能力を
最大限に引き出す推奨品。



を推奨しています

LVIP:各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン:印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせは、

札幌事務所	TEL.011-785-1141	FAX.011-785-1146
北陸事務所	TEL.076-432-9331	FAX.076-433-2664
名古屋事務所	TEL.052-951-9191	FAX.052-955-1233
大阪事務所	TEL.06-6539-1171	FAX.06-6539-3812
広島事務所	TEL.082-569-8835	FAX.082-545-3222
福岡事務所	TEL.092-713-7095	FAX.092-715-0408

◎いずれもリンテック株式会社支店内に開設



リンテックカスタマーサービス株式会社

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室7095 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp