

ZT231



ZT231

(203/300dpi)

コストパフォーマンスに優れた、ロングセラーモデル「ZT230」の後継機。

ミドルタイププリンタの廉価版のモデルで、高い発行能力や操作性、堅牢性を兼ね備えたコストパフォーマンスタイプです。新たに採用した4.3インチカラータッチディスプレイを搭載し視認性や操作性を大幅に向上しています。

- デザイン性にも優れた、堅牢なダイキャストモデル構造
- 折り畳みドアを採用し、設置場所の省スペース化を実現
- 4.3インチカラータッチディスプレイを搭載し、操作が大幅に向上
- 解像度は203dpi、300dpiから選択可能

こんなラベル用途で：現品票、医療関連管理用ラベル、物流ラベル、各種表示用ラベルなど





ZT231 (203/300dpi)

コンパクトなサイズながら、一日稼働しても十分な量のメディアがセット可能となっています。また、大型タッチディスプレイの搭載により操作性も大幅に向上しています。

仕様一覧

製番		203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	104mm		
	長さ	3,988mm	1,854mm	
解像度		203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字速度		304mm/秒	203.2mm/秒	
メモリ容量	標準	256MB SDRAM/256MB内蔵リニアフラッシュ		
製品サイズ	幅	241mm		
	奥行き	432mm		
	高さ	279mm		
	重量	9.1kg		
メディア仕様	用紙幅		19.4mm~114mm	
	最小ラベル長 (推奨値)	切り取りモード	18mm	
		カッターモード	25mm	
		剥離モード	13mm	
	リボン対応	幅	51mm~110mm	
		長さ	450mm	

標準仕様

- ・印字方式:熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造(フレーム):ダイキャストアルミ製ベース、フレーム、プリントヘッド機構
- ・大型透明ウインドー付き折り畳み式メタルメディアカバー
- ・E3™プリントヘッドエネルギーコントロール
- ・リアルタイムロック(RTC)
- ・ENERGY STAR® 認定取得
- ・4.3インチのカラータッチディスプレイ(マルチ言語サポート)

プログラミング言語	ZPLII®	ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。EPL(工場出荷時)
-----------	--------	---

操作仕様

環境条件	作動温度	0°C~40°C(ダイレクトサーマル) 5°C~40°C(熱転写:オプションのみ)	電源 ユニバーサルオートレンジ(PFC準拠) 電源ユニット100~240VAC; 50~60Hz; ENERGY STAR 認定
	保管/搬送環境温度	-40°C~60°C	
	作動時湿度	20%~85% 非結露	
	保管時湿度	5%~85% 非結露	
コミュニケーションインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ・RS-232シリアルポート ・10/100イーサネット ・USB2.0 	<ul style="list-style-type: none"> ・USB Host ・802.11ac Wi-Fi(オプション) ・アプリケーションインターフェイス(オプション) 	
規格認定	IEC62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN301 893, EN62311, cTUVus, CE Marking, UKCA, VCCI, RCM, S-Mark, CCC, CUEAC, BSMI, KCC, BIS		

■別売りオプションとアクセサリ

オートカッター(受け皿付き)/剥離・台紙巻き取り/簡易剥離ユニット/ヨーロッパおよびアジア言語のフォントセット

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。

メディア特性

ラベル/用紙	最大ロールサイズ	内径	76mm紙管
		外径	203mm
	厚さ		0.076mm~0.25mm
リボン	最大ロールサイズ	内径	25.4mm紙管
		外径	81.3mm
	標準長さ		450m

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび文字セット	<ul style="list-style-type: none"> ・標準フォント:7ビットマップ、1スームスケーラブル(CG Trimvirate Bold Condensend) ・国際文字IBM codepage 850 ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)
グラフィックス特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・カスタムロゴを含むユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート ・ZPLII描画コマンド:ボックス、線などを含む
バーコード	1次元コード Code 11, Code39, Code93, Code128(サブセットA/B/CおよびUCC CaseCode付)、ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPCおよびEAN2または5デジット拡張、Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, PlanetCode
記号体系	2次元コード Codablock, PDF417, Code49, DataMatrix, MaxiCode, QRコード、MicroPDF417、TLC39, RSS-14(およびコンボジット)、Aztec

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。



LVIP:各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン:印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に
応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。



リンテックカスタマーサービス株式会社

●〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室6891-1 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp