

ZT400 Series



ZT400 Series

ZT411, ZT421

(203/300/600dpi) (203/300dpi)

信頼性と実用性を兼ね備えた、ミドルユースに応えるゼブラのベストマシン。

600dpiの高精細モデルから最大168mm幅の印字が可能なモデルまで、使用環境に合わせて5機種からお選びいただけます。

ZT411、ZT421は大型のディスプレイにカラータッチパネルを搭載し、より使いやすく、直感的な操作が可能です。

- 大型カラータッチディスプレイで操作が容易
- 折り畳みドアを採用し、設置場所の省スペース化を実現
- デュアルUSBホストポートで外部機器の接続が複数可能
- 解像度は203dpi、300dpi、600dpi(ZT411のみ)モデルから選択可能

こんなラベル用途で: 現品票/医療関連管理ラベル/業界標準物流ラベル/銘板など





ZT400 Series ZT411(203/300/600dpi) , ZT421(203/300dpi)

堅牢な構造でさまざまな設置場所に対応します。大型のカラータッチディスプレイは操作性に優れています。また、サプライ交換も容易な設計になっています。

仕様一覧

型番		ZT411			ZT421		
		203dpi モデル	300dpi モデル	600dpiモデル	203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	104mm			168mm		
	長さ	3,988mm	1,854mm	991mm	2,591mm	1,143mm	
解像度		203dpi	300dpi	600dpi	203dpi	300dpi	
最大印字速度		356mm/秒	254mm/秒	102mm/秒	356mm/秒	254mm/秒	
メモリ容量	標準	256MB RAM/512MBフラッシュメモリ					
製品サイズ	幅	269mm			336mm		
	奥行き	495mm					
	高さ	324mm					
	重量※	16.3kg			18.1kg		
メディア仕様	用紙幅	切り取りカッター	25.4mm~114mm		51mm~178mm		
		剥離/巻き取り	25.4mm~108mm		51mm~171mm		
	リボン対応	幅	60mm~110mm			60mm~174mm	
		長さ	450m				
	最小ラベル長 (推奨値)	巻き取りモード	12.7mm				
		剥離モード	12.7mm				
		切り取りモード	12.7mm				
		カッターモード	25.4mm				

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ)社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

標準仕様

- ・印字方式: 熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造(フレーム): ダイキャストアルミ製ベース、フレーム、プリントヘッド機構
- ・大型透明ウインドー付き折り畳み式メタルメディアカバー
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール
- ・9.3インチ カラータッチディスプレイ(マルチ言語対応)
- ・自動キャリブレーション
- ・リアルタイムクロック
- ・ENERGY STAR 認定取得

プログラミング言語 ZPL II® Zebraプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのZebraプリンタとのフォーマット適合を可能にします。

操作仕様

環境条件	作動温度	0°C~40°C(ダイレクトサーマル)	電源	自動検知機能 (PFC準拠) 100~240VAC; 50~60Hz; ENERGY STAR 認定	
		5°C~40°C(熱転写)			
	保管/搬送環境温度	-40°C~60°C			
	作動時湿度	20%~85% 非結露			
	保管時湿度	5%~85% 非結露			
コミュニケーション インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ・RS-232Cシリアルポート ・高速双方向性IEEE 1284パラレル・インターフェイス(オプション) ・USB2.0 ・Bluetooth® 4.1 ・ZebraNet Wireless Print Server(オプション) ・ZebraNet Print Server 				
	規格認定	<ul style="list-style-type: none"> ・IEC 60950、EN 55022 Class-B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 ・cTUVus、CE Marking、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark(Arg)、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro 			

メディア特性

ラベル/用紙	最大ロールサイズ	内径	
		外径	76mm紙管
		203mm	
	厚さ	0.058mm~0.25mm(台紙を含むラベル)	
リボン	最大ロールサイズ	内径	25.4mm紙管
		外径	81.3mm
	標準長さ	450m	

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび文字セット	<ul style="list-style-type: none"> ・標準フォント: 16ビットマップ、2スームスケーラブル(CG Trimvirate Bold Condensend) ・国際文字IBM codepage 850 ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)
グラフィックス特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート(カスタムロゴ含む) ・ZPL II 描画コマンド: ボックス、線などを含む
バーコード	1 次元コード Code 11、Code 39、Code 93、Code 128(オフセットA/B/CおよびUCC Case Codes)、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN2または5デジット拡張、Plessey、Postnet、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Logmars、MSI、Codebar、Planet Code
記号体系	2 次元シンボル CodaBlock、PDF417、Code 49、DateMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、RSS-14(およびコンジョット)、Aztec

■別売りオプションとアクセサリ
オートカッター(受け皿付き)/内部巻き取り軸/剥離・台紙巻き取り/簡易剥離/スケーラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語のフォントセット

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。



LVIP: 各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン: 印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。



リンテックカスタマーサービス株式会社

●〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室6891-1 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp

IP2010DL