

ZT411 RFIDモデル



ZT411R

(203/300/600dpi)

**RFIDラベルへの印刷・エンコードが可能な、
幅広い用途に対応した新たなベストマシン**

ZT411Rは、RFID機能を搭載したタイプのバーコードプリンタです。大型カラータッチディスプレイを採用し、高い操作性を実現。また、一部機種では金属対応タイプもラインアップしています。

※203/300dpiのみ。

- 大型カラータッチディスプレイで操作が容易
 - 折り畳みドアを採用し、設置場所の省スペース化を実現
 - デュアルUSBホストポートで外部機器の接続が複数可能
 - 解像度は203dpi、300dpi、600dpiから選択可能
- *金属対応モデルは200/300dpiのみ

こんなラベル用途で:在庫管理/備品管理/工程管理/金属資産管理など



を推奨しています



ZT411R (203/300/600dpi)

RFID機能を搭載した堅牢な構造でさまざまな場所に設置可能なプリンタです。大型のカラータッチディスプレイは操作性に優れ、また、サプライ交換も容易な設計になっています。

仕様一覧

製 番			ZT411R			ZT411R On-Metal	
			203dpi モデル	300dpi モデル	600dpiモデル	203dpi モデル	300dpi モデル
最大印字エリア	幅		104mm			104mm	
	長さ		3,988mm	1,854mm	991mm		
解像度			203dpi	300dpi	600dpi	203dpi	300dpi
最大印字速度			356mm/秒	254mm/秒	102mm/秒	356mm/秒	254mm/秒
メモリ容量			256MB SDRAM／512MB内蔵リニアフラッシュ				
製品サイズ(閉じた状態)	幅		269mm				
	奥行き		495mm				
	高さ		324mm				
	重量*		16.33kg				
メディア仕様	用紙幅		25.4mm～114mm			専用規格値	
	リボン対応	幅	51mm～110mm				
		長さ	450mm				

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

標準仕様

- ・印字方式:熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造:メタルフレームと大型のぞき窓付折り畳式メタルメディアカバー
- ・E3™プリントヘッドエネルギーコントロール
- ・自動キャリブレーション
- ・ENERGY STAR® 認定取得
- ・4.3インチのカラータッチディスプレイ(マルチ言語サポート)

RFID

- ・金属対応バージョンへのアップグレード可能
- ・UFH EPC Gen2 V2、ISO/IEC 18000-63およびRAIN RFIDプロトコル準拠のタグをサポート
- ・アダプティブエンコード技術により、さまざまなRFIDに対して簡単調整
- ・アレー型エンコードアンテナ構造による幅広い範囲のインレイポジションをサポート
- ・ゼブラ独自設計のRFIDリーダー/エンコーダにより0.6インチ/16mmの最小ピッチでのタグの印刷とエンコード

メディア特性

ラベル/用紙	最大ロールサイズ	内径	76mm紙管
		外径	203mm
	厚さ		0.058mm～0.25mm(台紙を含むラベル)
			1.1mm～最大1.5mm(金属対応オプション)
リボン	最大ロールサイズ	内径	25.4mm紙管
		外径	81.3mm
	標準長さ		450m

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび文字セット	・標準フォント:16ビットマップ、2スムーススケラブル(CG Trimvirate Bold Condensend)		
	・インターナショナル文字セット:IBM Code Page 850 国際文字		
		・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)	
グラフィックス特徴	・ユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート(カスタムロゴ含む)		
	・ZPLII描画コマンド・ボックス、線など含む		
バーコード	1次元コード	Code 11、Code39、Code93、Code128(サブセット付き)、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN2桁または5桁拡張、Ples-sey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、PlanetCode	
記号体系	2次元コード	Codablock、Code49、Data Matrix、MaxiCode、PDF417、Micro PDF、QR Code、TLC39、RSS-14(およびコンボジット)、Aztec	

■別売りオプションとアクセサリ

ヨーロッパおよびアジア言語のフォントセット

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様になります。仕様は通知なしに変更されることがあります。

プログラミング言語

ZPLII®

Zebraプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、他のZebraプリンタとのフォーマット適合を可能にします。

操作仕様

環境条件	作動温度	0℃～40℃(ダイレクトサーマル)	電源	自動検知機能(PFC準拠) 100～240VAC; 50～60Hz;100W定格 ENERGY STAR 認定
	保管/搬送環境温度	5℃～40℃(熱転写:オプションのみ)		
	作動時湿度	-40℃～60℃		
	保管時湿度	20%～85% 非結露		
コミュニケーションインターフェイス	・RS-232Cシリアルポート			デュアルバンド802.11ac Wi-Fi 対応(オプション)
	・USB2.0			
	・10/100イーサネット			
	・Bluetooth 4.1			
規格認定	・デュアルUSBホスト			高速双方向性IEEE 1284パラレル・インターフェイス(オプション)
	・IEC 60950、EN 55022 クラスB、EN55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、cTUVus、CE Marking、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark(Arg)、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro			

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。



LVIP: 各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン: 印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。



リンテックカスタマーサービス株式会社

●〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室6891-1 TEL.048-720-1356 FAX.048-720-1357

www.lintec-cs.co.jp