

## ZT600 Series



# ZT600 Series

## ZT610, ZT620

(203/300/600dpi) (203/300dpi)

最上位グレードにふさわしいハイパフォーマンス。  
極小ラベルの大量発行や高精細印字に最適。

ZT600シリーズは、世界各国で豊富な採用実績を誇るゼブラプリンタの最上位機種です。600dpiの高精細モデルはわずか3mm幅のラベルへ印字が可能。さらに±0.15mmという高い印字精度を実現。大量生産が要求される製造ラインや幅広い用途に対して、優れた印字品質とスピードを実現します。

- メディアとリボンの交換が容易なサイドローディング機構
- 高温、高湿、ほこりに耐えるメタルフレーム設計
- 最初の1枚から最後のラベルまで、高い印字精度を実現
- マルチ言語表示に対応した液晶カラーディスプレイを搭載
- 解像度は203dpi、300dpi、600dpi(ZT610のみ)モデルから選択可能

こんなラベル用途で: 現品票 / 医療関連管理用ラベル / 業界標準物流ラベル / 工業用銘板ラベルなど





# ZT600 Series ZT610(203/300/600dpi) , ZT620(203/300dpi)

プリンタ内部にLEDを採用し、扱いやすい直観的な操作が可能。堅牢な構造で信頼性・安定性にも優れ、大型の液晶カラーディスプレイなので遠くからでもプリンタの状態を識別できます。また、サプライ交換も容易な設計になっています。

## 仕様一覧

型番	ZT610			ZT620		
	203dpi モデル	300dpi モデル	600dpiモデル	203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅			168mm		
	長さ			3,810mm		
解像度	203dpi			300dpi		
	最大印字速度			356mm/秒		
メモリ容量	標準			32MB RAM/512MB フラッシュメモリ		
	幅			268.2mm		
製品サイズ	奥行			505mm		
	高さ			395.68mm		
	重量*			22.7kg		
	用紙幅			20mm~114mm		
メディア仕様	リボン対応	幅			60mm~110mm	
		長さ			450mm	
	最小ラベル長さ (推奨値)	巻き取りモード			6mm	
		剥離モード			13mm(600dpiのみ3mm)	
		切り取りモード			18mm(600dpiのみ3mm)	
		カッターモード			38mm	

\*プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

## Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ) 社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

## 標準仕様

- ・印字方式：熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造(フレーム)：金属製フレーム
- ・大型ウインドー付き折り畳み式金属製メディアカバー
- ・サイドローディング・サプライ・パス
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール
- ・大型バックライト液晶カラーディスプレイ(マルチ言語対応)
- ・自動キャリブレーション
- ・リアルタイムクロック
- ・ENERGY STAR認定取得
- ・早期警告システム：印字ヘッド点検、リボン/メディア交換時期
- ・特殊濃度設定300段階

## 操作仕様


環境条件	作動温度	0°C~40°C (ダイレクトサーマル)	電源	自動検知機能 (PFC 準拠) 100~240VAC; 50~60Hz; ENERGY STAR 認定
	保管 / 搬送環境温度	-30°C~60°C		
	作動時湿度	20%~85% 非結露		
	保管時湿度	20%~85% 非結露		
コミュニケーション インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・RS-232Cシリアルポート</li> <li>・USB2.0</li> <li>・Gigabit Ethernet</li> <li>・Bluetooth 4.0</li> <li>・高速双方向性IEEE1284パラレル・インターフェイス(オプション)</li> <li>・IEEE802.11ac Wireless Print Server(オプション)</li> <li>・IPv6(*パラレルポート使用)(オプション)</li> </ul>			
	規格認定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IEC 60950, EN 55022 Class-B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</li> <li>・cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro</li> </ul>		

## ■別売りオプションとアクセサリ

オートカッター(受け皿付き)/内部巻き取り軸/剥離・台紙巻き取り/アプリケーション・インターフェイス/内径1インチ用メディアサプライ・ハンガー/内巻用インクリボン・スピンドル/スケーラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット

## ZT600シリーズの便利な新機能

### ■正常・異常が一目で分かるLED



画像はリボンなしエラー時

ラベル・リボン通紙部にカラーLEDを搭載し、正常・異常が一目で分かる、扱いやすい設計になっています。

### ■見やすいフルカラーモニター



異常時

警告時

カラー表示で異常を知らせることで、遠くからでもプリンタの状態を識別できます。

### ■拡張性の高いインターフェイス(オプション)



二つの通信オプションスロットを有し、購入後でも容易に拡張が可能です。あらゆる物流現場で対応可能な拡張性の高いインターフェイス(オプション)を搭載。現場のニーズに合わせたインターフェイスをお選びいただけます。



## ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。

LVIP: 各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。  
SIRIBON: 印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。製品名、ブランド名は全て該当する会社の商標です。全権を所有しております。



お問い合わせは、産業システム営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2

TEL.(03)3868-7731 FAX.(03)3868-7755

E-mail si@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 夙

●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

http://www.lintec.co.jp/